

ES AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo para la gestión e integración de equipos de forma remota mediante servicios Cloud. Control a través de la App "Airzone Cloud" (disponible para iOS y Android). Conexión inalámbrica a red mediante Wi-Fi. Alimentación mediante fuente externa suministrada. Funcionalidades:

- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Comunicaciones mediante Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).
- Possibilidad de integración mediante API Local y API Cloud.
- Detección de errores durante la comunicación.
- Programación horaria de temperatura y modo de funcionamiento.
- Multiusuario y multisesión.
- Puerto para la integración mediante protocolo Modbus/BACnet.
- Integración Cloud y/o conexión con termostatos inteligentes de terceros (3PTI).
- Entrada paro-marcha y salida para calor auxiliar.
- Cambio de modo automático.
- Límites de temperatura para frío y calor.

EN AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)


Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the "Airzone Cloud" App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Self-powered by external power supply provided. Features:

- Control of the parameters of the unit.
- Dual Wi-Fi communications (2.4/5 GHz).
- Possibility of integration via Local API and Cloud API.
- Communication errors detection.
- Temperature and operating mode time schedules.
- Multi-user and multi-session.
- Port for integration via Modbus/BACnet protocol.
- Cloud and/or third party smart thermostat integrations (3PTI).
- On/Off input and auxiliary heat output.
- Automatic mode change.
- Temperature limits for hot and cold.

PT AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo para a gestão e integração de equipamento remotamente através da Cloud. Controlo através do App "Airzone Cloud" (disponível para iOS e Android). Conexão sem fios à rede por Wi-Fi. Alimentação própria através de fonte de alimentação externa fornecida. Funcionalidades:

- Controlo dos diferentes parâmetros do equipamento.
- Comunicações Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).
- Possibilidade de integração via Local API e Cloud API.
- Deteção de erros durante a comunicação.
- Programação horária de temperatura e modo de funcionamento.
- Multiusuário e multisessão.
- Porta para a integração através do protocolo Modbus/BACnet.
- Nuvem e / ou integrações de termostato inteligente de terceiros (3PTI).
- Entrada liga / desliga e saída de calor auxiliar.
- Troca de modo automático.
- Límites de temperatura para quente e frio.



AZAI6WSPMD5

AZAI6WSP



Contains FCC ID: VPYLBEE5HY1MW
Contains IC: 772C-LBEE5HY1MW



FR AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d'alimentation externe fourni. Fonctionnalités :

- Contrôle des différents paramètres de l'unité.
- Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz)
- Possibilité d'intégration via API Locale et API Cloud.
- Détection d'erreurs durant la communication.
- Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.
- Multi-utilisateur et multisession.
- Port pour l'intégration via le protocole Modbus/BACnet.
- Intégration cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).
- Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.
- Changement de mode automatique.
- Limites de température pour le chaud et le froid.

IT AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Dispositivo per la gestione e l'integrazione di unità in remoto mediante servizi Cloud. Controllo mediante l'App "Airzone Cloud" (disponibile per iOS e Android). Connessione alla rete Wi-Fi. Alimentazione propria tramite alimentatore esterno in dotazione. Funzionalità:

- Controllo dei diversi parametri dell'unità.
- Comunicazione Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).
- Possibilità d'integrazione tramite API Locale e Cloud API.
- Rilevamento di errori durante la comunicazione.
- Programmazione oraria di temperatura e modo di funzionamento.
- Multiutente e multisessione.
- Porta per l'integrazione mediante protocollo Modbus/BACnet.
- Integrazioni di termostati intelligenti cloud e / o di terze parti (3PTI).
- Ingresso On / Off e uscita di caldo ausiliario.
- Cambio automatico di modo.
- Limiti di temperatura per caldo e freddo.


DE AIDOO PRO MIDEA / KAYSUN V5 (HAHB NA)

Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten über Cloud-Dienste. Steuerung über die App "Airzone Cloud" (verfügbar für iOS und Android). Funkverbindung mit dem Netz über WLAN. Eigene Spannungsversorgung über mitgeliefertes externes Netzteil. Funktionen:

- Steuerung der verschiedenen Anlagenparameter.
- Dual Wi-Fi-Kommunikation (2,4/5 GHz)
- Möglichkeit der Integration über lokale API und Cloud-API
- Fehlererkennung während Mitteilung.
- Zeitprogrammierung für Temperatur und Betriebsmodus.
- Mehrfachnutzer und Mehrfachnutzung.
- Port für die Integration über das Modbus/BACnet-Protokoll.
- Cloud- und / oder Smart-Thermostat-Integrationen (3PTI) von Drittanbietern.
- Ein / Aus-Eingang und Ausgang der Zusatzwärme.
- Automatischer Moduswechsel.
- Temperaturgrenzen für heiß und kalt.

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EN) TECHNICAL SPECS (PT) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1	Puerto RS485 / RS485 Port / Porta RS485
	Cable apantallado y trenzado / Shielded twisted pair / Cabo blindado e trançado
	2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm2 (AWG 23 - 2 wired + AWG 20 - 2 wired)
	Protocolo de comunicaciones / Communication protocol / Protocolo de comunicação
	RS-485 BACnet MS-TP Par - 19200 bps
2	Conexión con unidad interior / Connection to indoor unit / Conexão ao equipamento
	Tipo de alimentación / Type of power supply / Tipo de alimentação
	Vdc
	V max 18 V
	I max 2 A
	V in 12 - 16 V
	Consumo / Consumption / Consumo 1.85 W
7	Entrada digital / Digital input / Entrada digital
	Estado / State / Estado
	Libre de tensión / Voltage-free / Livre de tensão
	Distancia máxima / Maximum distance / Distância máxima
	10 m (32.8 ft)
8	Salida de relé / Relay output / Saída de relé
	V max 12 V
	I max 1 A
9	3PTI Bus
	Nº de pines / Nº of pins / Nº de pinos
	6
	Longitud del cable / wire length / long del cabo
	2.5 m (8.2 ft)
	WI-FI
	Protocolo / Protocol / Protocolo
	WI-FI - CERTIFIED TM 802.11a/b/g/n/ac
	Modelo / Model / Modelo
	LBEE5HY1MW
	Frecuencia de comunicación / Communication frequency / Frequência de comunicação
	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
	Potencia máxima - Potencia de antena / Maximum power - Antenna power / Potência máxima - Potência da antena
	19.5 dBm
	Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilidade
	- 82 dBm
	Dirección IP / IP address / Endereço IP
	DHCP
	Bluetooth
	Protocolo / Protocol / Protocolo
	Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification
	Clase Bluetooth / Bluetooth class / Classe Bluetooth
	Class-1, class-2 and class-3 transmitter
	Temperaturas operativas / Operating temperatures
	Temperatura de operação
	Almacenaje / Storage / Armazenamento
	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
	Funcionamiento / Operation / Funcionamento
	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
	Rango de humedad de funcionamiento / Operating humidity rango / Intervalo de humidade de funcionamento
	5 ... 90 % (non-condensing)
	Aspectos mecánicos / Mechanical aspects / Aspectos mecânicos
	Grado de protección / Protection class / Grau de proteção
	IP 41
	Peso / Weight / Peso
	130 g (0.29 lb)



FCC / ISED

(ES) Este dispositivo cumple con FCC / ISED regulatory notices.
(EN) This device complies with FCC / ISED regulatory notices.
(PT) Este dispositivo está em conformidade com os avisos normativos FCC / ISED.
(FR) Ce dispositif est conforme aux avis réglementaires de la FCC / ISED de l'ISDE regulatory notices.
(IT) Questo dispositivo è conforme alle normative regolamentari FCC / ISED.
(DE) Dieses Gerät entspricht den FCC / ISED Bestimmungen.



airzonecontrol.com

Marie Curie, 21
29590 Málaga
Spain

(FR) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE (DE) TECHNISCHE DATEN

1	Port RS485 / Porta RS485 / RS485-Port
	Câble torsadé et blindé / Cavo schermato / Abgeschirmtes Kabel und mitgeflochten
	2 x 0.22 + 2 x 0.5 mm2 (AWG 23 - 2 wired + AWG 20 - 2 wired)
	Protocole de communication / Protocolo di comunicazione / Kommunikationsprotokoll
	RS-485 BACnet MS-TP Par - 19200 bps
2	Connexion avec l'unité gainable / Collegamento con le unità del condotto / Anschluss mit Leitungsgerät
	Type d'alimentation / Tipo di alimentazione / Versorgungsart
	Vdc
	V max 18 V
	I max 2 A
	V in 12 - 16 V
	Consommation / Consumo / Leistungsaufnahme
	1.85 W
7	Entrée numérique / Input digitale / Digitale Eingabe
	État / Stato / Zustand
	Libre de tension / Libere da tensione / Spannungsfrei
	Distance maximale / Distanza massima / Maximale Entfernung
	10 m (32.8 ft)
8	Sortie relais / Uscita a relè / Relaisausgang
	V max 12 V
	I max 1 A
9	3PTI Bus
	Nº de broches / Nº di pin / Anzahl der Pins
	6
	Longueur de fil / Lunghezza del filo / Kabellänge
	2.5 m (8.2 ft)
	WI-FI
	Protocolo / Protocollo / Protokoll
	WI-FI - CERTIFIED TM 802.11a/b/g/n/ac (802.11n up to 150 Mbps)
	Modèle / Modello / Modell
	LBEE5HY1MW
	Fréquence de communication / Frequenza di comunicazione / Kommunikationsfrequenz
	2.4 GHz (max. 150 Mbps) 5 GHz (max. 433 Mbps)
	Force maximale - Force de l'antenne / Massima potenza - Potenza d'antenna / Maximaleistung - Leistung der Antenne
	19.5 dBm
	Sensibilité / Sensibilità / Empfindlichkeit
	- 82 dBm
	Adressage IP / Indirizzamento IP / Standard-IP-Adressierung
	DHCP
	Bluetooth
	Protocolo / Protocollo / Protokoll
	Bluetooth v5.0 EDR and BLE specification
	Catégorie Bluetooth / Classe Bluetooth / Klasse
	Class-1, class-2 and class-3 transmitter
	Températures opérative / Temperature operative / Betriebstemperaturen
	De stockage / Stoccaggio / Lagerung
	- 20 ... 70 °C (- 4 ... 158 °F)
	De fonctionnement / Funzionamento / Betrieb
	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
	Plage d'humidité de fonctionnement / Rango di umidità di funzionamento / Zulässige Luftfeuchtigkeit
	5 ... 90 % (non-condensing)
	Aspects mécaniques / Aspetti meccanici / Mechanische Aspekte
	Degré de protection / Grado di protezione / Schutzklasse
	IP 41
	Poids / Peso / Gewicht
	130 g (0.29 lb)






(ES) MONTAJE Y CONEXIÓN / (EN) ASSEMBLY AND CONNECTION / (PT) MONTAGEN E CONEXÃO / (FR) MONTAGE ET CONNEXION / (IT) MONTAGGIO E COLLEGAMENTI / (DE) MONTAGE UND VERBINDUNG


(ES) Se recomienda mantener un control alternativo de la unidad para situaciones de pérdida de conexión a la red.
 (EN) It is recommended to maintain an alternative control of the unit for situations in which connection to the network is lost.
 (PT) Recomenda-se manter um controle alternativo da unidade para situações de perda de conexão de rede.
 (FR) Il est recommandé de maintenir un contrôle alternatif de l'unité en cas de perte de connexion au réseau.
 (IT) Si consiglia di mantenere un controllo alternativo dell'unità per situazioni di perdita di connessione di rete.
 (DE) Es wird empfohlen, eine alternative Steuerung der Einheit bei Netzwerkverbindungsverlustsituationen aufrechtzuerhalten.




2 a.




b.




3



4



5



(ES) IMPORTANTE: Para alimentar el dispositivo Aidoo Pro utilice la fuente suministrada. Utilice una única fuente por dispositivo. Se recomienda llevar el cableado de las entradas digitales por una tráquea independiente.

(EN) IMPORTANT: To power the Aidoo Pro device use the supplied power supply. Use only one power supply per device. It is recommended that the wiring of the digital inputs be routed through a separate conduit.


(PT) IMPORTANTE: Para alimentar o dispositivo Aidoo Pro, utilizar a fonte de alimentação fornecida. Utilizar apenas uma fonte de alimentação por dispositivo. Recomenda-se que a cablagem das entradas digitais seja encaminhada através de uma conduta separada.

(FR) ATTENTION : Pour alimenter le dispositif Aidoo Pro, utilisez l'alimentation électrique fournie. N'utilisez qu'une seule alimentation par appareil. Il est recommandé de faire passer le câblage des entrées numériques par un conduit séparé.

(IT) IMPORTANTE: Per alimentare il dispositivo Aidoo Pro utilizzare la sorgente fornita. Utilizzare una singola sorgente per dispositivo. Si consiglia di trasportare il cablaggio degli ingressi digitali in un tubo Corrugato separato.

(DE) WICHTIG: Verwenden Sie für die Stromversorgung des Aidoo Pro-Geräts das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie nur ein Netzteil pro Gerät. Es wird empfohlen, die Verdrahtung der digitalen Eingänge in einem separaten Kabelkanal zu verlegen.

6



(ES) IMPORTANTE: El equipo debe alimentarse por una fuente de alimentación limitada que cumpla la clase PS2 de la norma IEC 62368-1.

(EN) IMPORTANT: The equipment shall be supplied by a limited power source meeting class PS2 of the standard IEC 62368-1.

(PT) IMPORTANTE: O equipamento deve ser alimentado por uma fonte de energia limitada que atende a exigência da classe PS2 do padrão 62368-1 da IEC.

(FR) ATTENTION : l'unité doit être alimentée par une source d'alimentation limitée respectant la classe PS2 de la norme IEC 62368-1.

(IT) IMPORTANTE: L'unità deve essere alimentata da una fonte di alimentazione limitata nel rispetto della tipo PS2 della norma IEC 62368-1.

(DE) WICHTIG: Das Gerät muss mit einer begrenzten Stromquelle betrieben werden, die dem Abschnitt PS2 der Norm IEC 62368-1entspricht.

RESET

3

(ES) Reinicio del dispositivo.
 (EN) Device reboot.
 (PT) Reinicie o dispositivo
 (FR) Réinitialisation du dispositif.
 (IT) Riavvio del dispositivo.
 (DE) Gerät-Neustart.

4

(ES) Reinicio proceso de asociación.
 (EN) Association process reset.
 (PT) Reinicie o processo de associação.
 (FR) Réinitialisation du processus d'association.
 (IT) Riavvio del processo di associazione.
 (DE) Pairing-Neustart.



7



8 Airzone Cloud App

